

F 200

TOUPIE À ARBRE FIXE



ÉQUIPEMENT DE BASE

- Commandes en position ergonomique sur la côte frontale de la machine
- Table avec 4 anneaux en acier
- Groupe toupie en fonte avec colonne \varnothing 100 mm
- Inversion de rotation arbre toupie
- Affichage à DEL de la vitesse arbre toupie
- Guide toupie enregistrable sur trois déplacements avec tables en bois, avec mémoire pour des repositionnements faciles et compteurs numériques pour les réglages micrométriques. Le guide est complet avec pressoirs verticaux et horizontaux (\varnothing maxi 240 mm)
- Indicateur pour la position verticale de l'arbre toupie
- Buse d'aspiration à la guide toupie \varnothing 120 mm
- Buse d'aspiration sur le bâti \varnothing 120 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions de la table (standard)	1080x655 mm
Vitesses arbre toupie (50 Hz)	3500-6000 8000-10000 T/min
Longueur utile de l'arbre toupie	125 (70 si ¾") mm
Dimension maxi de l'outil au dessous de la table d'usinage	Ø 240 mm
Puissance moteur (S6-40%)	5 kW (6,6 CV) 50 Hz 6 kW (8 CV) 60 Hz
Diamètres arbre toupie disponibles	30 -32*- 35 - 40 – 50 mm ¾ - 1 - 1 ¼"

* seulement avec arbre fixe sans rainure