

# PFS 30

## COMBINÉE DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE



### ÉQUIPEMENT DE BASE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bâti prédisposé pour mortaiseuse</li> <li>• Guide pour le dégauchissage avec support, dimensions 1300x150 mm</li> <li>• Réglages des groupes opérateurs par volants</li> <li>• Tables d'usinage en fonte nervurée</li> <li>• Protection arbre dégau</li> <li>• Tables dégau avec ouverture vers l'arrière de la machine</li> <li>• Arbre dégau <math>\varnothing</math> 72 mm avec n. 3 couteaux HSS 300x30x3 mm</li> </ul>
--	--

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale des tables	1510 mm
Dimensions table rabot	565x300 mm
Largeur utile d'usinage	300 mm
Guide dégau inclinable	$90 \div 45^\circ$
Vitesse de rotation arbre dégau	5200 T/min
Hauteur min/maxi de travail au rabot	3,5/230 mm
Vitesse d'entraînement	7 m/min
Moteur triphasé (S6-40%)	4 kW / 5,5 CV 50 Hz 4,8 kW / 6,5 CV 60 Hz
Hottes d'aspiration sur les groupes opérateurs avec diamètre	120 mm