

# PS 520 RABOTEUSE



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- Déplacement vertical de la table raboteuse par 4 vis en acier
- Table rabot avec soulèvement motorisé à 2 vitesses avec approche micrométrique
- Rouleau d'entraînement supérieur en sortie recouvert de caoutchouc
- Lecteur digital électronique de la hauteur de travail avec contrôle décimal de la cote
- Hotte d'aspiration diamètre 150 mm
- Bandes en entrée et en sortie
- Micro-interrupteur de sécurité sur la coiffe
- Bouton d'arrêt d'urgence sur le côté arrière et avant de la machine
- Interrupteur général verrouillable
- Protection magnétothermique
- Transformateur pour circuit auxiliaire 110 V.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur utile d'usinage	520 mm
Hauteur de travail min/max	3,5/300 mm
Profondeur de travail maximum	8 mm
Diamètre arbre rabot/Nombre de couteaux	120/4 mm/n.
Vitesse de rotation de l'arbre	4500 T/min
N. 4 vitesses d'avancement de la pièce	5-8-12-18 m/min
Puissance moteur principal (S6-40%)	7 kW (9,5 CV) 50 Hz 8 kW (11 CV) 60 Hz

**N.B. La machine doit être reliée électriquement au neutre**