

# R 600 - R 800

## DÉFONCEUSE VERTICALE



### EQUIPEMENT STANDARD:

- Soulèvement pneumatique de la tête
- Pivot copieur  $\varnothing$  8-10 mm
- Attache mandrin cône morse n. 2
- Fraise avec diam. coupe 10 mm
- Pinces  $\varnothing$  6-8-9,5 mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

	<b>R 600</b>	<b>R800</b>
Profondeur col-de-cygne	600 mm	800 mm
Vitesse rotation arbre	9000/18000 T/min	9000/18000 T/min
Course verticale de l'arbre	80 mm	80 mm
Butées enregistrables	6	6
Course verticale de la table	150 mm	150 mm
Distance maxi table - mandrin	180 mm	180mm
Dimensions de la table (non CE)	800x600 mm	800x600 mm
Dimensions de la table (CE)	960x880 mm	960x880 mm
Hauteur maxi table-sol	1050 mm	1050 mm
Puissance moteur (S1)	2,2/1,5 kW (3/2 CV) 50 Hz 2,6/1,8 kW(3,6/2,4 CV) 60 Hz	3/2,2 kW (4/3 CV) 50 Hz 3,6/2,6 kW (4,8/3,6 CV) 60 Hz